

## Kit caixa de chão regulável para pavimento 6 elementos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla, 2 placas 2 RJ45 cinza Simon 500 Cima

REF. 52006305-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Este kit caixa de chão regulável para pavimento de 6 elementos consta de 1 ficha dupla, 1 SAI duplo, 2 placas e 2 RJ45. É de cor cinza e inclui-se na série Simon 500 Cima. A peça foi especialmente desenhada para instalar-se em chão de pavimento, conquanto também pode se instalar em chão técnico. Pode combinar-se com uma cuba de plástico ou também com uma cuba metálica. O mecanismo conta com componentes metálicos que possuem isolamento em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Este material é muito seguro em caso de incêndio, já que impede que se estendam as chamas. As suas dimensões são 226 x 187 x 76 mm e, além disso, permite um ligação de bornes por corte (1 clique), um inovador sistema que não requer descarnar os cabos, facilitando ao máximo a instalação. Para sua manutenção, use uma camurça suave e seca e evite os detergentes abrasivos.

### ACABAMENTO

Cinza

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

### CLASSE ETIM

EC000024

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma cuba de plástico (ref.<sup>a</sup> 52052103-035) ou com uma cuba metálica (ref.<sup>a</sup> 52052203-033). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.<sup>a</sup> 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

### NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

### NÚMERO DE CONECTORES

4

### CONECTORES RJ45

Não incluídos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)

1700kg

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

### NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7011

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 210 mm

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

12

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT

e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053107188                  | 1.50                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3.45                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053107188                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 75.00                              | 1.50                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.50                           | 200.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 230.00                             |                             |

