


Luminária linear LANE 1600 1-10 V HO Superfície 3000 K Batwing Branco

REF. 91301108-300



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

CLASSE ETIM

ECC01743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

3720 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

I

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

RAL

9016

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÓTICAS

Batwing 105°

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

105°

POTÊNCIA (W)

50 W

CRI

90.00

TIPO DE COR

NW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547086481

VOLUME EMBALAGEM

16128000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

80.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.85

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM