

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6 FTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50003086-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Aunar o design mais inovador com os mecanismos e acessórios mais seguros é uma das características que faz diferente à Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de um elemento com dois conetores RJ45 de categoria 6 FTP em cor alumínio da série Simon 500 Cima em frente a outros produtos similares da concorrência. As suas dimensões são de medidas de 50 x 50 x 55,4 mm e tem um cablagem 22-24 AWG. Esta placa garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos graças aos componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos com os que foi desenhada. Além disso, esta peça conta com dois conetores RJ45 com encaixe básico Keystone I, II, ATT/Avaya e inclui encaixes para seu fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador ao melhor preço.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 52.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053097663	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 603720.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.28
	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

