

Proyector 615 carril 2700K Spot negro

REF. 61500038-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Spot de ángulo 17°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1700 lm. Con una temperatura de color de 2700 K y un consumo total de la luminaria de 23 W (eficiencia del sistema real: 73,9 lm/W). CRI>90. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: $\varnothing$ =77,5mm; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On/Off

CRI

90.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

73,9 lm/W

LÚMENES (LM)

1700 lm

LÚMENES/W

1700lm/ 23W

ÓPTICAS

Spot


CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

23 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



ROTATION ICONS



POWER ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico regulable

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053198643

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053198643

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

84.00

ANCHO EMBALAJE

177.00

LONGITUD EMBALAJE

296.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4400928.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.85

PESO NETO EMBALAJE

0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM