

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 NW CLC DALI

REF. 72061540-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma luz de um branco neutro, a luminária 720 modular Advance M4 da coleção para iluminação interior da Simon, consegue a máxima funcionalidade e inovação num design que protege o meio ambiente. Com controlo constante de luz (CLC), aproveitará ao máximo a entrada de luz natural, equilibrando o uso de luz artificial; com interface de regulação bidirecional DALI e composta por múltiplas LED. Com um fluxo luminoso de 3400 lm para NW e um consumo de 28 W, conta com ótica translúcida, numa dimensão de 120 x 30. Seu fonte de alimentação é compatível com tensão de 230 V AC e 50-60 HZ, e tem uma vida útil de 40.000 horas a 25 °C para L90 e de até 100.000 horas para L70. Com um design atual de linhas limpas, está desenhada para instalação em teto técnico e perfilaria vista, com a versatilidade de poder instalar-se encastrada ou em superfície.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3400 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC,DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
6.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053192214

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
23400000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM