

## 729.61 120x30 Faible éblouissement Interrupteur

RÉF. 72961033-687



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Luminaire LED modulaire 729 de 1195x295mm avec corps en aluminium et diffuseur microprismatique. Éclairage uniforme sans éblouissement (UGR<19). Température 3000K / 5000K, IRC80, 3900lm, 114 lm/W. Driver On-Off. Pose suspendue, encastrée ou en saillie.

#### FINITION

Blanc

#### APPLICATION

Éclairage général

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TENSION NOMINALE (V~)

220/240 V~

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

### CONTRÔLE

On/Off

### OPTIQUES

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053370186

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

2.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

1220.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

1.75

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### VOLUME EMBALLAGE

16653000.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053370186

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

35.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.75

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### LARGEUR EMBALLAGE

390.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM