Luminaire modulaire Simon 726 60x60 LowGlare Blanc neutre DALI

RÉF. **72660333-684**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

APPLICATION
Éclairage général

CLASSE ETIM
EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 40 °C

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
DALI

IRC
80

CHROMATICS CRI ICONS

CRI 80

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Non

L70 (°C)
30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
90°

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
82 lm/W

LUMENS (LM)
3200 lm

LUMENS/W
3200 lm/39W

OPTIQUES
Microprismatique

PUISSANCE (W)
39 W

DURÉE DE VIE
30.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION
250

TYPE D'INSTALLATION
Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

POIDS NET DU PRODUIT
2.1

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0

EAN EMBALLAGE
8421053193976

POIDS BRUT EMBALLAGE
3

HAUTEUR EMBALLAGE
55

LONGUEUR EMBALLAGE
650

POIDS NET EMBALLAGE
2.1

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
25918750

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE
725