

**Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 5e UTP preto
Simon K45**

REF. K95U/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Simon K45, está especialmente indicada para as conexões de voz e dados, de ambientes amplos, que requeiram boas comunicações entre os postos de trabalho e os restantes espaços. Em particular para escritórios, gabinetes, museus, salas, consultoria, hotéis, bibliotecas, salas de formação, salas de conferência, etc.. E mais ainda, naqueles espaços onde premeie o design e a instalação não só seja simples, mas que se integre facilmente com o lugar do que faz parte. As placas planas ajudam a favorecer a integração do conjunto num espaço compacto. Instalação mediante placas adaptadoras se fosse necessário e a Gama de Canalizações que completa o pacote de instalação simples e por encaixe em caso dos conetores de cobre. Trata-se neste caso de uma Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira de 1 elemento e 1 conetor RJ45 de categoria 5e UTP. Acabamento preto, gama Simon K45. Compatível com as conexões das marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual de nível Médio. Plana com ferramenta de inserção. Placa com 1 e 2 conetores RJ45. Em caso de combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais (min-colunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 30 mm. Admite cablagem 22-26 AWG. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Norma TIA 568 C.2. Adequado para superfície e encastrar. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas (-5 a +60° C +60° C) Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 5e UTP

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436042452	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.29
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	