

Downlight 725.23 Encastrado NW General IP44 Branco

REF. 72523930-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto faz parte dos downlights da gama 725 Categoria A de a marca Simon, caracterizados por suas altas capacidades lumínicas e grande qualidade de materiais. O Downlight 725.23 Advance proporciona uma luz neutra (NW) graças a sua ótica GENERAL- IP44. Suas medidas de 165 x 51 milímetros e seu tradicional cor branco fazem-no capaz de adaptar a qualquer divisão e lugar que se queira iluminar. Além disso, seu tamanho e fácil instalação mediante encastramento em parede ou teto, faz possível que se possa combinar com outros produtos de iluminação das mesmas características, segundo as necessidades do espaço onde se situe. Tem uma cor de temperatura de 3.900 k e 1.300 lumens e 14 watts, e seu controlo realiza-se mediante o clássico e efetivo sistema ON/ OFF. Precisa uma fonte de alimentação de 100-240 volts e 50/ 60 hertz de frequência para seu correto funcionamento. Este downlight destaca por seus materiais de alta qualidade que fazem que possa funcionar e iluminar divisões, sem perder eficácia, baixo temperaturas muito baixas ou altas, que vão desde os -15 aos 40 graus centígrados.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1300 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053116890

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.62

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.04

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053116890

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

80.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.62

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.62

LARGURA DA EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00