

Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 12 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052206-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una cubeta metálica indicada para caja de suelo de 12 elementos. La pieza está especialmente diseñada para su instalación en suelos de pavimento. Tiene acabado en aluminio, si bien el material que predomina es el acero. Además, contiene componentes metálicos con accesos para entrada de canal que han sido fabricados en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible, un material muy seguro en caso de incendio, pues evita la no propagación del fuego. La cubeta metálica tiene unas medidas de 463 x 463 x 75 mm y cumple con el reglamento. Si se desea, es posible combinar este producto con una caja de suelo para pavimento de 12 elementos con acabado en gris o grafito para un resultado óptimo. La pieza está incluida en la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad a través de sus variados mecanismos y kits.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Acero

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 12 elementos en acabado gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

463 x 463 mm

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

12 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

CLASIFICACIÓN IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101780

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

8.63

PESO NETO DEL PRODUCTO

8.63

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101780

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

465.00

ANCHO EMBALAJE

75.00

LONGITUD EMBALAJE

465.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

16.22

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

8.63

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

