

## Downlight 709 Dip Switch On/Off Blanco

REF. 70921030-497



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación On-Off. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

Policarbonato

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

90.00

### LÚMENES (LM)

650

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

81

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+35

### CLASE ELÉCTRICA

III

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### L80 (°C)

50.000 h a 25°C

### PASOS DE MACADAM

SDCM3

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K | 3000K | 4000K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

38°

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.5

### CONTROL

On/Off

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81

### POTENCIA (W)

8

### VIDA ÚTIL

30.000h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

empotrado

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN IEC 61547:2023 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021\*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053381984

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

1452000.00

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

## EAN EMBALAJE

8421053381984

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ALTURA EMBALAJE

120.00

## PESO NETO EMBALAJE

0.25

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ANCHO EMBALAJE

110.00

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.48

## LONGITUD EMBALAJE

110.00

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT