

Caja metálica de pared de superficie para 4 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. 51000014-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento de caja de pared modelo 51000014-036 perteneciente a la profesional serie Simon 500 Cima, apta para todo tipo de instalaciones y sistemas profesionales y domésticos. Facilita una perfecta organización en su interior conformando una profesional distribución acorde a diferentes superficies de trabajo. Se trata de un modelo de caja de pared para fijar en superficie con color y acabados en acero inox característico de la serie Simon 500 Cima. Integra en sus características de fabricación una estructura de aluminio con marco en acero inox AISI 430 ferrítico, cumpliendo los mínimos de calidad técnicos y estéticos para este tipo de funciones. Posee unas dimensiones 271 x 168 x 67 mm con capacidad para 8 elementos, siendo una pieza versátil y fundamental para cerrar y completar entornos de trabajo eléctricos profesionales. Posibilidad de combinación con otros elementos de la gama profesional Simon Cima 500.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

8

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM

2

VERSIÓN

4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053099360	KGM	3.06
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053099360	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	67.00	1.85
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	168.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
1.85	272.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
1.85	MMT	

