Perfil telescópico Teleblock con elevación manual de 3 elementos aluminio Simon K45

REF. **KTL203**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con sistema de conexiones rápidas plug & Play, el perfil telescópico Teleblock de la colección Simon k45, le garantiza la mejor y más rápida conexión para zonas de trabajo u oficinas. Compuesto de aluminio con acabados en negro, se integra a la perfección en todo tipo de espacios y ambientes funcionales. Incluye sistema de elevación manual con 3 posiciones, que facilita la necesidad de conexiones puntuales, en el mínimo espacio. Consta de 3 módulos para 3 elementos en un espacio compacto de una dimensión de 103 x 60 x 287 mm y se suministra con 1 placa ciega y 2 placas de 22,5 x 45 mm para una mayor comodidad en la distribución de cableado. Está compuesta por aluminio anodizado, con soporte de fijación y cierre superior e inferior, de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, para evitar la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Para completar la instalación, Simon k45 aconseja combinarse con tapa y marco embellecedor.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil telescópico con elevación manual, juntas antideslizantes, tabique separador metálico, 2 tomas de tierra, 3 placas ciegas (1 ancha y 2 estrechas), rosca de fijación y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con la tapa y marco embellecedor (refs KTLA1/14 o KTLA1/31)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones. Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones.

DISPONIBLE EN
Disponible en 2, 3, 4, 5 y 6 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el perfil para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

ENLAZABLE
No

NÚMERO DE ENTRADAS INFERIORES
1 entrada, con posibilidad de acceso de 6 cables a través de la sección inferior del perfil mediante la placa K20/14. El perfil se suministra con la sección inferior modular para permitir el acceso de diferente cantidad y tipología de cableado.

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
3 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Ø 114 mm

ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO
El perfil se suministra con 1 placa ciega y 2 placas de 22,5x45 mm para una distribución interna del cableado más cómoda.

VERSIÓN
3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO
A través del espacio habilitado en la sección inferior del perfil.

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete de la rosca de fijación suministrada junto al perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA
Superior e inferior.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Su diseño permite la integración en cualquier tipo de mobiliario, combinando el perfil telescópico con la tapa y marco embellecedor (ref. KTLA1/14 con acabado negro y ref. KTLA1/31 con acabado cromado mate)

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
El perfil telescópico se suministra con todo el material necesario para su instalación, incluyendo el soporte de fijación, no siendo necesario el uso de referencias adicionales para su fijación.

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436049499

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436049499

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
140.00

ANCHO EMBALAJE
214.00

LONGITUD EMBALAJE
445.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
13332200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.02

PESO NETO EMBALAJE
1.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM