Projecteur 889 50W 3000K

RÉF. **88932038-883**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage des vitrines et des façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans les applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié selon la hauteur de montage, la surface à éclairer et le niveau d'impact désiré. Type d'installation : En saillie. Optique : 110. Température de couleur : 3000K. Puissance : 50W. Lumens : 5550lm. Efficacité : 111lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 185 mm x 162 mm x 35 mm.

APPLICATION

Éclairage mural,Éclairage industriel,Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
05

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-25...+50

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

CONTRÔLE
On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
111 lm/W

LUMENS (LM)
5550 lm

OPTIQUES
Symétrique

PUISSANCE (W)
50 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053440308

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.52

POIDS NET DU PRODUIT
0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053440308

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
195.00

LARGEUR EMBALLAGE
220.00

LONGUEUR EMBALLAGE
400.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
17160000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
5.19

POIDS NET EMBALLAGE
0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM