

## Luminária HOLE 50 Pro Encastrado 4000K Flood Amarelo CRI98

REF. 91411982-401



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Amarelo

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

#### APLICAÇÃO

Encastrado

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

98.00

### LÚMENS (LM)

700 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Não

### LÚMENS/W

700

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTAÇÃO (V~)

34 V~

### L70 (°C)

150.000h a 25°C

### ÓTICAS

Flood 35°

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

40.000h a 25°C

### POTÊNCIA (W)

7.5 W

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8436547056231               | VOLUME EMBALAGEM<br>4083200.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>80.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.43          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>176.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.43        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.43           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>290.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |