

Bombín y llave para caja de pared de superficie o empotrar con tapa abatible Simon 500 Cima

REF. 51040900-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bombín y llave para caja de pared de superficie o empotrar con tapa abatible. Presenta acabado en aluminio y está fabricado en metal en cumplimiento con la normativa. La pieza es apta para instalar en envolventes de pared. El intervalo óptimo de temperatura de instalación se sitúa entre -5 y 60°. El artículo posee una profundidad de 19 mm. Esta referencia no se incluye en las cajas y marcos de pared de plástico con tapa abatible. En caso de querer restringir el acceso a las conexiones, deberá solicitarse. En cuanto a su mantenimiento, lo ideal es limpiar el bombín con un paño suave y seco y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. El producto está incluido en la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la conectividad de los espacios de trabajo. En esta encontramos todo tipo de artículos tales como kits, placas de voz y datos, empotrados y fijados de pared y suelo, etc.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bombín, pack de 2 llaves y manual de instalación

MATERIAL

Metal

CLASE ETIM

EC000743

OBSERVACIONES

Esta referencia no se incluye en las cajas y marcos de pared de plástico con tapa abatible. Debe solicitarse en caso de querer restringir el acceso a las conexiones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

6 y 8 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente con tapa abatible seleccionado. Requiere retirar el tapón situado en el envolvente donde va a ir alojado el bombín (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envolventes de pared con tapa abatible de superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053101995

VOLUMEN EMBALAJE

0.329

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

57

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.04

ANCHO EMBALAJE

76

PESO NETO EMBALAJE

0.2

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

LONGITUD EMBALAJE

76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

