

## Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Spot Blanco

REF. 70323030-283



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Spot (modelo en blanco). Disponible, si lo prefieres, un modelo en negro. Ambas luminarias cuentan con un diseño muy versátil, capaz de adaptarse a los más diversos entornos. Este producto tiene la siguiente referencia dentro del catálogo de Simon: 70323030-283.

Aquí encontrarás, tras estas líneas, todos los detalles de esta luminaria Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Spot. Verás toda la información del producto, datos logísticos, manual de instalación, funciones de compatibilidad y mucha más información de interés para el comprador.

De todas maneras, te anticipamos algunas de sus prestaciones. Una larga vida útil (30.000 h a 25°C), sistema de regulación y control ON-OFF, una luminosidad en lumens watt de 700 lm/7.5 W y una instalación sencilla, para empotrar. Además, esta luminaria downlight apenas necesita mantenimiento ni reposición. Simplemente, con cierta periodicidad y con un paño para quitar el polvo y la suciedad, es suficiente.

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

80.00

### CORTE

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### LÚMENES (LM)

700 lm

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ÓPTICAS

Spot

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### POWER ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088807	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 170.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 110.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.20	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 170.00	EAN EMBALAJE 8421053088807	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2524500.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM