

Tecla com visor para botão de pressão com função luminosa de 1 elemento alumínio Simon K45

REF. K114/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com elegantes acabamentos em alumínio, a tecla com visor para botão de pressão com função luminosa de 1 elemento tem medidas de 45x45x10 mm e encontra-se dentro da ampla gama de produtos que conformam a série Simon K45. Este produto garante a não propagação de chamas em caso de incêndio junto a uma toxicidade mínima perante qualquer emissão de fumos graças o seu fabrico em termoplástico sem halogéneos, pelo que se trata de um produto altamente seguro que cumpre com todas as garantias europeias de qualidade. Na Simon tomamos muito em sério a segurança de qualquer lugar. Por isso temos criado a linha Simon K45, composta por todo o tipo de soluções pensadas para satisfazer aos ambientes mais exigentes. Porque preocupamo-nos por estar sempre à altura das circunstâncias.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Utilizado para balizar o mecanismo e visualizar no escuro onde este se encontra

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões de quarto e meio módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
544320.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436047136

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM