

## POINT 56 MINI TW SPOT DALI preto

REF. 92061311-988



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Projektor LED orientável POINT Mini para trilho trifásico, acabamento preto. Ótica de lente (Spot 18°) com controle avançado de luz, IRC>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Corpo compacto em alumínio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, sem flicker. Ideal para varejo, vitrines e exposições.

#### ACABAMENTO

Preto

#### APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

#### MATERIAL

Alumínio

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0...+35

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### CONTROLE

DALI2

### TIPO DE COR

BIO

### ÓTICAS

Spot

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053401422

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.58

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053401422

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

82.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

176.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

284.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

4452120.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.58

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM