Prolongación 0,5 metros para columna blanco de 2 caras Simon 500 Cima

REF. **53555201-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de elemento para columna de fijación referencia 53555102-033, forma parte de la gama de productos y componentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto para diferentes entornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Se trata de una prolongación de 0,5 metros para columna de fijación a techo, con las máximas garantías de solidez y versatilidad para diferentes sistemas de fijación. Fabricado en material de aluminio, presenta acabados en color y tonalidad blanco. Medidas 500 x 110 x 127 mm, aptas para elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajo profesionales.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-25 a +120º C

RAL

9003

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101889

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.44

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101889

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
3006.00

ANCHO EMBALAJE
119.00

LONGITUD EMBALAJE
139.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM