

Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 12 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052106-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 12 elementos de la serie Simon 500 Cima en color gris. Esta cubeta de plástico es perfecta para instalarla de forma empotrada en pavimentos. Al instalar esta cubeta tienes que combinarla con una caja de suelo de pavimento de 12 elementos, también en color gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038). Se ha fabricado siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-23 y está compuesta de plástico en color gris y termoplástico libre de halógenos. Este innovador material hace que no se propaguen las llamas en caso de incendio y también que exista un bajo nivel de toxicidad si se produce una emisión de humos. Sus dimensiones son de 259 x 312 x 80 mm y se puede instalar en suelos de pavimento de estancias con temperaturas entre los -5 y los 60°C, aunque también soporta temperaturas de más de 90°C.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 12 elementos en acabado gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

259 x 312 mm

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

8

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

12 elementos

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en
diagonal). Se recomienda fijar el
bol con 4 tornillos para una
fijación completa.

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser
instalada en suelos de
pavimento

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101759

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6.67

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101759

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

1.32

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

263.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.32

LONGITUD EMBALAJE

317.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.32

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

