

Chargeur Type A+C USB 5V 4,2A 1 module large finition Blanc

RÉF. K126G/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CARACTÉRISTIQUES USB

21W

TYPE DE CONNECTEUR

USB A + USB C

INTENSITÉ USB (A)

4,2 A

NOMBRE DE CONTACTS

2

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

TENSION USB (V~)

5 Vdc

FORMAT

USB A + USB C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

FONCTION INDICATEUR

Oui

RAL

9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 2

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053288436	0.08	78.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053288436	68138.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	56.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.08	15.50	0.08
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM