

Downlight 735.21 WW General DALI Branco

REF. 73521330-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon mediante a gama Downlight 735.21 permite-lhe encontrar solução adequada a cada uma das suas necessidades de iluminação. Os seus materiais de fabrico, policarbonato e alumínio, conformam um corpo de polímero técnico, que oferece uma elevada resistência ao rompimento e garante o isolamento térmico entre o dissipador e a fonte de alimentação. O sistema LED e a estrita seleção de binários realizada na fabrico da cada elemento, assegura uma perfeita distribuição lumínica, um aumento da vida útil da luminária e uma resistência ao amarelecimento graças aos seus refletores de policarbonato. Iluminação interior, Downlight 735.21 WW General DALI. Categoria B, temperatura da cor quente 3000 k. Ótica geral. 2200 lm/24W, >50.000 h a 25°C. A sua estética quadrada (230 mm x 230 mm x 110 mm) permite a integração com o ambiente sem perder nenhuma de suas condições de luminosidade. De encastrar ou de colocar em superfície com acessórios. Sistema DALI. Otimização do conforto visual e de uniformidade na iluminação, eliminando as cintilações e evitando dessa forma o incômodo das pessoas que recebem a luz.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

92 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136669	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136669	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.50	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	