

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Wide Flood Blanco

REF. 70324030-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Wide Flood Blanco. Producto con la siguiente referencia en el catálogo de Simon: 70324030-484. Consigue aquí este producto LED con las mejores prestaciones lumínicas a tu alcance.

La luminosidad es de 700 lm / 7.5 W. Frecuencia eléctrica de 50 / 60 Hz. Su larga vida útil (60.000 h a 25°C) hará que no necesites reponerla en mucho tiempo. El mecanismo es simple a la hora de controlar esta luminaria: encendido - apagado (ON - OFF). Por otra parte, se trata de un producto ideal para iluminación de acento y general que cuenta con la mejor eficiencia energética.

Muchos colegios, hospitales, restaurantes, locales comerciales y otros lugares ya se están favoreciendo de su uso, apto igualmente para centros deportivos, centros de ocio y toda clase de lugares públicos que necesiten de la mejor tecnología LED.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80

CORTE

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

LÚMENES (LM)

700 lm

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053285305 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 2524500 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053285305 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.32 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | ALTURA EMBALAJE 110 | PESO NETO EMBALAJE 0.2 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0 | ANCHO EMBALAJE 135 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32 | LONGITUD EMBALAJE 170 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.2 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT | |