

## Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000086-033



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A placa inclinada de voz e dados com cobertura contra poeira e 1 elemento para 2 RJ45 dentro da coleção Simon 500 Cima, com a subtilidade de acabamentos em Alumínio, é perfeita para ambientes de trabalho por sua funcionalidade, inovação e design atual e elegante. Com encaixe direto ao bastidor, requer de módulo MD combinado para completar a montagem, adequado para todo o tipo de envoltentes se adequando às necessidades da cada espaço já que a placa inclinada 500 Cima inclui encaixes para sua fixação. Não inclui módulos adaptadores nem conectores RJ45. Fabricada em termoplástico sem halogéneos, previne a propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade por fumo. Além disso, separa a cablagem tanto elétrico como de voz, dados ou multimédia para evitar interferências eletromagnéticas e falhas de transmissão. A gama Simon 500 Cima, minimiza o espaço e aumenta a funcionalidade; signo de elegância e inovação.

### ACABAMENTO

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada  
com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### FORMATO

RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053095102               | VOLUME EMBALAGEM<br>1.47              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>88.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.03  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>123.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.58        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

