

Minicolumna de aluminio de 1 cara para 4 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 52550112-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Minicolumna de aluminio anodizado de 1 cara indicada para 4 elementos con acabado en grafito. Este mecanismo está incluido en la serie Simon 500 Cima y tiene unas medidas de 304 x 110 x 72 mm. Se trata de un artículo en cumplimiento con el reglamento actual y, además, es apto para instalar en cualquier tipo de suelo. No importa que este sea técnico o pavimento. Gracias a la forma del zócalo, es posible integrar la minicolumna con la canal de suelo de 85x18 mm. El mantenimiento es imprescindible en este tipo de productos, ya que así ofrecerá una mayor durabilidad. Para ello, basta con limpiar la pieza con un paño suave y seco y evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La colección Simon 500 Cima es una serie que apuesta por dotar de la máxima conectividad a los puestos de trabajo. Este mecanismo es un buen ejemplo de ello.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094358

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

9432960.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053094358

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

85.00

PESO NETO EMBALAJE

1.26

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

128.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.26

LONGITUD EMBALAJE

867.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.26

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

