

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 blanco Simon K45

REF. KB080/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tomas de corriente, voz y datos, multimedia, fibra óptica: elementos indispensables hoy en día en nuestro lugar de trabajo. Pero para ello necesitamos mecanismos de la máxima calidad para un buen funcionamiento, como los que nos ofrece la serie Simon K45. Entre esta colección, encontramos esta placa para conexiones de voz y datos. Con una forma inclinada, no cuenta con guardapolvo, pero si tiene entrada para dos conectores RJ45. Tiene un acabado en color blanco, ideal para cualquier ambiente y está fabricada además con materiales termoplásticos libre de halógenos que ayuda a que el fuego o humo no se propaguen en caso de incendios. Toda la colección Simon K45 está confeccionada con materiales de primerísima calidad, integrando las últimas mejoras del mercado y siempre a la vanguardia con los mejores diseños y acabados. Simon 45 es, por tanto, una pieza indispensable en cualquier espacio de trabajo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.013	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436036291	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 73603	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.013	ANCHO EMBALAJE 123	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136	