

**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento  
para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes grafite  
Simon 500 Cima**

REF. 50000185-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com dimensões de 50 x 50 x 11 mm, a Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de um elemento para um conector RJ45 com compatibilidade com outros fabricantes em acabamento grafite da série Simon 500 Cima é um dos produtos mais procurados por particulares e profissionais do sector da eletricidade e a eletrónica. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. A sua resistência a golpes e impactos deve-se ao componente termoplástico sem halogéneos. Este material garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Além disso, a fácil manutenção de sua estrutura evita a oxidação e a deterioração que se produz com seu próprio uso, as altas temperaturas e a passagem do tempo.

### ACABAMENTO

Grafite

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem  
proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8  
Keystone, AMP netconnect®  
Série Standard 110, SL110, SL  
Tool less, 216000 e 216005,  
BeldenCDT® Série Giga Flex  
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,  
General Cable®, Molex®,  
Panduit® Serie Netkey,  
Ortronics® Série Clarity  
TechChoice Keystone, Rit®,  
Systimax® e fabricantes de RJ45  
com encaixe baseado no  
formato Keystone I e II.

### CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e  
dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

### FORMATO

RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe  
direto, sem necessidade de  
ferramentas

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>80.00          | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.03     | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>290.00    |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>224.00     | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>290.00    | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1.47           |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMT | EAN EMBALAGEM<br>8421053095287            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>5196800.00     | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>80.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.50     |
|                                             | LARGURA DA EMBALAGEM<br>224.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |

