

## Embelledor superior para minicolumnas de 2 caras ovaladas gris Simon K45

REF. RALK010/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Embellecedor superior diseñado para minicolumnas de 2 caras ovaladas. Es de color gris y está incluido en la serie Simon K45. Con unas medidas de 80 x 110 x 7 mm, este producto está fabricado en cumplimiento con la normativa en termoplástico libre de halógenos. Se trata de un material que brinda la máxima seguridad en caso de incendio, garantizando la no propagación de las llamas y reduciendo la toxicidad de haber emisión de humos. El embellecedor es un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. Para su mantenimiento, lo ideal es usar una gamuza suave y seca, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 posee una completa gama de soluciones de conexiones apropiadas para suelo técnico y también de pavimento. Sus mecanismos son compactos y aptos para conexiones eléctricas, voz, datos y multimedia.

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y tornillería para fijación

### CLASE ETIM

EC002980

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05  $\Omega$

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M $\Omega$ )

>5 M $\Omega$  a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

### RAL

7035

### VERSIÓN

2 caras (Ovalada)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056510	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436056510	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	ALTURA EMBALAJE 20.00	PESO NETO EMBALAJE 0.03
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 150.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 100.00	