

Connecteur 1 élément à connexion rapide femelle IEC320 avec plaque noir Simon K45

RÉF. K306A/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Raccord rapide femelle et plaque de finition

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CâBLE ADMISE (MM)

0,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+70° C

FORMAT

Connecteur IEC 60320 C13

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE

Aucun outil nécessaire

NOMBRE DE PÔLES

3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES

Phase, Neutre et terre

RAL

7021

FIXATION SERRE-CÂBLE

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CâBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Faston - souder

NOMBRE DE BORNES

3 entrées

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60320-1:2015

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436047471	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 911400.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.26
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.25
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM