

**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Nexans® de 1 elemento grafite Simon 500 Cima**

REF. 50018189-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Elemento de placa para conexões de voz e dados número 50018189-038, faz parte do conjunto de produtos e componentes da profissional gama Simon 500 Cima, adaptável para todo o tipo de sistemas e instalações profissionais e ambientes de trabalho. Placa de voz e dados de formato plano com cobertura contra poeira de 1 elemento para 2 RJ45 de Nexans® com encaixe de Nexans® de fácil montagem e fixação. Trata-se de um modelo que apresenta cor e tonalidades em seus acabamentos em branco, integra componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos, minimizando o risco em situações de chama ou emissão de fumos. Permite a fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Possui medidas de 50 x 50 x 11 mm e uma profundidade de 11 mm, sendo uma peça adaptável para diferentes classes de ambientes de trabalho e em diferentes sistemas e instalações profissionais.

### ACABAMENTO

Grafite

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### OBTURADOR DE POEIRA

Não

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053097113	VOLUME EMBALAGEM 0.604
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 54	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.028	LARGURA DA EMBALAGEM 52	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.028	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

