

## Kit completo com tampa, alheta metálica, carregador 2xUSB e 3 schukos preto Simon 400 Indesk

REF. 45423000-138



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A série Simon 400 Indesk foi projetada para oferecer soluções aos ambientes mais exigentes. Graças a esta série, teremos todas as conexões necessárias ao alcance das mãos, sem a necessidade de cabos incômodos pelo chão. Um kit completo com tampa e aleta, criado para embutir na mesa, possui capacidade para um carregador 2 x USB e 3 bases de tomada schuko na cor preta. Suporta 250 volts e 16 amperes de intensidade. Sua conexão é realizada por meio de um conector figura Wieland® gst18i de três polos macho aéreo com um latigulho de 22 centímetros. Fabricado com materiais de alta qualidade que conferem a esta peça uma grande resistência, um exemplo disso é seu envoltório de aço pintado, seu perfil de alumínio anodizado, suas tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos.

#### ACABAMENTO

Preto

#### MATERIAL

Metal

#### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metálica

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9005

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS

3 bases para circuito de corrente padrão

### NÚMERO DE CARREGADORES USB

1

### VERSÃO

4 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45°

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053273623                        | 1.91                               | 250.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 1.91                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 4207500.00                  |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053273623                      | MMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 90.00                              | 1.91                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 187.00                             | KGM                         |