

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare NW DALI

REF. 72061340-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La luminaria 720 modular Advance M4 de la colección para iluminación interior de Simon, es la opción perfecta para obtener una iluminación de calidad, respetando el medio ambiente. Compuesta por múltiples LED's de bajo consumo, aporta una tonalidad de un blanco neutro con temperatura de color de 4000 K. Además, y para evitar deslumbramientos, cuenta con una óptica microprismatizada con sistema LowGlare. Con un flujo luminoso de 3400 lm para NW y un consumo de luminaria de 28 W, es compatible con tensión de alimentación de 230 V AC y 50-60 Hz. Gracias a contar con la última tecnología LED, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. Incluye interfaz de regulación bidireccional DALI para facilitar el control de la luminaria. Con un diseño compacto de acabados en blanco y una instalación apta para techo técnico y perfilería vista, la luminaria 720 modular de Simon se adapta a todo tipo de espacios y ambientes decorativos.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

DALI

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

LÚMENES (LM)

3400 lm

LÚMENES/W

3400 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053191729	KGM	0.25
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053191729	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	65.00	5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	300.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.58	1200.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5.00	MMT	