# Подъемная коробка на 2 поста для накладного монтажа механизмов K45 цвета графит Simon K45

РЕФ. **R450/14**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Чёрный

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

### КЛАСС ETIM
EC002328

### МАТЕРИАЛ
Пластик

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Подъемная коробка, перегородка и крепеж

### ЗАМЕЧАНИЯ
Возможность ввода кабелей через мини кабель-канал 20x30 или 20x50 мм с помощью адаптеров (арт. SCM21F/9 и SCM31F/9, соответственно)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ДОСТУПНО В
на 1 и 2 поста

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 ГцВ~ течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
С помощью металлической перегородки

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (согл. IEC 60670-1:2006)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

### НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

### КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
2 модуля K45

### КОЛИЧЕСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОБИТЫХ ОТВЕРСТИЙ 30 X 50 MM
1

### RAL
7021

### КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
1

### ВЕРСИЯ
на 2 поста

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

### ТУШЕНИЕ (°C)
+650°C / 30 сек (GWFI согл. IEC 60695-2-11)

### ТИП КРЕПЛЕНИЯ
С помощью комплекта крепежей

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

### ТИП УСТАНОВКИ
Накладной монтаж

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

### ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

### ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

### ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
665000.00

### ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

### БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.10

### МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.10

### ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

### EAN УПАКОВКИ
8426436050648

### ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

### ВЫСОТА УПАКОВКИ
100.00

### ШИРИНА УПАКОВКИ
190.00

### ДЛИНА УПАКОВКИ
175.00

### ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

### ОБЪЕМ УПАКОВКИ
3325000.00

### ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

### БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.11

### НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.50

### ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM