

Aplique solar SOL-O S 3,3W 3000K con detector 6m PIR+LUX antracita IP44 3Y

REF. 89198002-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aplique solar con detector PIR. La potencia es de 3,3 W, el flujo luminoso es 273 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 3 m y la instalación es en pared (superficie) El rango de detección es 6 m y el ángulo de detección es de 360 °.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 30 s.

La configuración de la luminaria se realiza a través de potenciómetros.

Se alimenta a través de luz solar. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 240 x 90 x 53 mm.

Garantía de 3 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Antracita

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

03

CLASIFICACIÓN IP

IP44

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 30 s

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

6

TIPO

PIR

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053442890	0.84	125.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.56	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2325323.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053442890	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.84
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	260.00	0.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	125.00	KGM