

## Boîte de sol réglable avec 12 éléments pour installation dans un sol de chaussée Graphite Simon K45

RÉF. KF1270/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Cette boîte de sol réglable pour 12 éléments convient à une installation sur des sols pavés. Il est fini en graphite et comprend des composants métalliques revêtus de thermoplastique sans halogène et auto-extinguible. Une des qualités de ce matériau est qu'il est sûr à 100% en cas d'incendie, car il empêche les flammes de se propager. Avec des dimensions de 225 x 310 x 76 mm, cette boîte ne convient pas seulement aux sols pavés, mais également aux faux planchers. Une fois le produit configuré, il doit être combiné avec un plateau en plastique, bien qu'il admette également un couvercle de garniture affleurant. Le produit fait partie de la série Simon K45, une collection innovante toujours en avance et conforme à la réglementation. Quant à son entretien, vous pouvez utiliser un chiffon doux et sec. Évitez les nettoyeurs abrasifs car ils pourraient l'endommager.

### FINITION

Graphite

### MATÉRIAU

Divers

### COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45  
(aucun adaptateur nécessaire)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison  
métallique, câble de mise à la  
terre, matériel et manuel  
d'installation

### CLASSE ETIM

EC000024

### REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052106-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053106-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

16

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

#### CLASSIFICATION IK

08

#### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

#### CLASSIFICATION IP

IP4X

#### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

#### NOMBRE DE MODULES

12 modules

#### RAL

7021

#### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

210 x 300 mm

#### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

16

#### VERSION

12 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des sols planchers

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053125205                 | 2.20                              | 342.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053125205                     | 7483280.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 79.00                             | 2.20                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 2.20                          | 236.00                            | 2.20                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |