

Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K102D/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 destaca por la elaboración de los mejores conectores y placas para dispositivos multimedia. En esta gama encontramos el Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora en acabado aluminio, un elemento que tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm y es apto para superficie y empotrar. Con embornamiento de soldadura y un tipo de funcionamiento de inserción, este conector admite una sección de cable de 0,2 a 0,5 mm. La resistencia de su estructura la obtiene de los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido diseñada, material que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, la longitud máxima recomendada de cableado es de 90 metros (cable RG-6). Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector BNC 75 Ohms hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

BNC

NÚMERO DE CONTACTOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

BNC

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.016	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436050235	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 14.6
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.16
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.016	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	