

ADAPTADOR GIRATORIO 180 GRADOS PLUG III 2 TOMAS + USB A + USB C 30W SIMON

REF. CL610311



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador giratorio SIMON de la gama PLUG con 2 tomas de 16A tipo F y 1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C de hasta 30W. Su sistema de rotación de 180° permite adaptarlo a espacios reducidos: detrás de muebles, enchufes dobles o paredes esquineras. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W. Fabricado en polipropileno resistente, diseñado en Barcelona. Ideal para uso doméstico con lámparas y pequeños electrodomésticos.

ACABADO

Negro/Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Polipropileno

COMPATIBILIDAD

Compatible con enchufes estándar europeos (Schuko y 2P+T)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Compatible con carga rápida Power Delivery 30W. No convierte voltaje. Uso interior.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

Euro-Schuko,USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 1 USB C

FORMATO

Euro-Schuko

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

INTENSIDAD (A)

16 A

CARACTERÍSTICAS USB

Entrada USB: 250V~ 50Hz 0,25A máx. USB-A: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W USB-C (PD): 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W; 15V 2A 30W; 20V 1,5A 30W USB-A + USB-C (simultáneo): 5V 5,4A 27W Eficiencia media activa: 86,3% Eficiencia en baja carga (10%): 83,5% Consumo en vacío: 0,03W

TIPO DE ENCHUFE

F

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO DE PUERTO USB

A,C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

POWER DELIVERY USB

Sí

NÚMERO DE SALIDAS

4

CARGA RÁPIDA USB

Sí

NÚMERO DE POLOS

2

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

15.00

TENSIÓN USB (V~)

5 Vdc

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017 UNE 20315-2-5:2018 IEC60884-2-5:2017 IEC 60884-1 Ed 3.2 IEC 60884-3-1:2021 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982151

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

49.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

104.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

141.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

725868.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.23

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853010300

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

ALTURA EMBALAJE

52.00

ANCHO EMBALAJE

124.00

LONGITUD EMBALAJE

142.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

915616.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM