

**Conmutador con llave 2,5 A 250V~ de 2 posiciones (llave extraíble en ambas posiciones) emb.soldadura blanco
Simon 27 Play**

REF. 27521-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador que incluye llave con una intensidad de 2,5 A y una potencia de 250 V~ de dos posiciones (llave extraíble en ambas posiciones) con embornamiento mediante soldadura, acabado en color blanco y que podrás encontrar en la serie Simon 27 Play. Su instalación tiene diferentes opciones dejando a tu elección instalar el elemento en superficie o para empotrar. Disfruta de todas las opciones que ofrecen las fundas personalizables de la serie Simon 27 Play, ya que sus fundas y teclas transparentes permiten la personalización total de las piezas para plasmar en cada elemento la imagen que más te guste. Además de la opción, dispondrás de un sin fin de acabados para los elementos con las fundas y tapas intercambiables repartidas en 4 gamas diferentes.

Disfruta de la base de la colección Simon 27 Play que es disfrutar decorando, pudiendo redecorar cada uno de los espacios que necesites en tu hogar.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tapa

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraíble en ambas posiciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

2,5 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Key

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Soldadura

GARRA

Incluidas

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053082133 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 0.33 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053082133 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.10 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 57.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.10 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ANCHO EMBALAJE 76.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.10 | LONGITUD EMBALAJE 76.00 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.10 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT | |