

## Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie KNX cuadrado negro

REF. 89205735-238



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

12,5 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

1 min - 255 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

### RAL

9005

### RANGO APROXIMADO (M)

23 x 6 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342039

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.25

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342039

VOLUMEN EMBALAJE

1785600

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.25

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.155

ALTURA EMBALAJE

90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

160

ANCHO EMBALAJE

124

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.155