

Kit personalizável com 2 bases de tomada schuko e 3 elementos vazios branco Simon 400 Top

REF. 42502000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ideal para otimizar o espaço em zonas de trabalho, o kit de sobre mesa personalizável da coleção Simon 400 Top, consegue o equilíbrio entre a máxima funcionalidade para suas conexões e o design mais atual e elegante. De acabamentos em branco, o kit conta com 2 bases de tomada Schuko e 3 elementos vazios, num tamanho compacto de 250 x 120 x 80 mm. Desenhado para instalação encastrada em móveis e de elevação manual, não precisa de ferramentas adicionais, graças a sua montagem mediante grampos incorporadas. Com conexão Wieland, é compatível com tensão de alimentação de 250 V e 16 A, e tem uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e rigidez dielétrica de 2000 V a 50 Hz/ minuto. Foi fabricado com alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio já que previne da propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

3

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO

5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053195772	0.83	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3384375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053195772	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	285.00	0.83
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.83	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	