# Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo blanco Simon K45

REF. **K01/9**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La base de enchufe K01/9 schuko de la serie Simon K45 cuenta con dispositivo de seguridad y 2 módulos de conexión a tornillo con unos acabados en color blanco. Con unas medidas de 45x45 mm, nuestra pieza está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible. Esto quiere decir que sus materiales son libres de halógenos y garantizan que la llama no se propague en caso de incendio, proporcionando además una toxicidad baja si hubiese emisión de humos. Es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de Intensidad. La serie Simon K45 es la solución perfecta para los más exigentes, gracias a su innovación constante y al exhaustivo cumplimiento de las normativas europeas para ofrecer la mejor garantía. Y es que en Simon, nos preocupamos de que nuestros productos ofrezcan la mayor seguridad para tu hogar.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa embellecedora

### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a 60º C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### MONOBLOQUE
No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RAL
9003

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-030

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas / salidas

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053227565

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
121251.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053122792

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
49.00

ANCHO EMBALAJE
101.00

LONGITUD EMBALAJE
245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1212505.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.51

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM