

Prise de courant sud-africaine 15A avec connexion par borne à vis 2 éléments graphite K45

RÉF. K07/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Sud-Africaine

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

INTENSITÉ (A)

15 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053343388

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

245.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436052338

VOLUME EMBALLAGE

1225000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.38

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

LARGEUR EMBALLAGE

100.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

