Placa embellecedora para entrada de canal de 20x30 mm de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K21/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa emebellecedora, de la serie Simon K45, en color blanco, y que sirve para entrada de canal de 20 x 30 mm (el canal no se incluye) y cuenta con 1 elemento. Es apta tanto para superficie como para empotrar, en lugares con una temperatura de entre -5 a 60ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas mucho más elevadas. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en termoplástico libre de halógenos, que es un material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son de 45 x 45 x 8,5 mm y, para limpiarlo, solo vas a necesitar usar un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos y/o paños que contengan cloro en su fórmula, ya que podría dañarse.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para entrada de canal de 20x30 mm

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye la canal de 20x30 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y tubo o prensaestopa

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

RAL
9003

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036710

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
92.00

LONGITUD EMBALAJE
162.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1207224.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.20

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM