

Support de fixation pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. KTLA4



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With graphite finishes and measures 108x101 mm, the fastening bracket for Teleblock telescopic profiles with manual elevation part of the series Simon K45. This piece is manufactured with thermoplastic materials and self-extinguishing, halogen-free to guarantee no flame spread in case of fire, and low toxicity of smoke. Therefore, this piece is operating normally at temperatures between -5 and 60 ° C, being able to withstand even more than those 60 ° C All this proves to the series Simon K45 has become one of the favourite series for the most demanding customers. And is that our constant effort due to innovate and always offer the best quality and guarantee have allowed our company to consolidate itself as a brand leader in the sector.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation pour profilés télescopiques avec élévation manuelle et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45, Remarque: cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436051676

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3217500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.26

POIDS NET DU PRODUIT

0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436051676

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

165.00

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

LONGUEUR EMBALLAGE

150.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3217500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.26

POIDS NET EMBALLAGE

0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM