Luminaire Simon Hole 25 Encastrable 4000 K Flood Noir IRC90

RÉF. **91410912-488**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

APPLICATION
Encastré

CLASSE ETIM
EC001744

MATÉRIAU
Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTATION (V~)
11,3 V~

RAL
9005

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

IRC
90.00

DRIVER INCLUS
Non

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 3

L70 (ºC)
150.000h à 25ºC

L90 (ºC)
40.000h à 25ºC

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
103 lm/W

LUMENS (LM)
249 lm

LUMENS/W
249

ELLIPSES DE MACADAM
<3 Step MacAdam

OPTIQUES
Flood 35º

PUISSANCE (W)
3.5 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

GARANTIE
5 ans

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547076468

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.26

POIDS NET DU PRODUIT
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547076468

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
50.00

LARGEUR EMBALLAGE
85.00

LONGUEUR EMBALLAGE
190.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
807500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.26

POIDS NET EMBALLAGE
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM