

Conjunto de 1 interruptor simples 1 tomada 2P+T 1 placa de 2 postos 10 A 250 V~ branco Simon 19 Sobrepor

REF. 19983-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sempre pensando na praticidade dos seus ambientes a Simon 19 Sobrepor desenhou uma linha de produtos modulados de fácil instalação e com sofisticado design. Este conjunto de 1 interruptor simples com funcionamento basculante, 1 tomada para conector 2P+T ambos dimensionados para 10 A em circuitos de tensão 250 volts. A parte interna dos módulos são fabricados em plástico especial de engenharia (poli-carbonato) que funciona como isolante elétrico e térmico dos itens metálicos, os quais funcionam com a temperatura normal entre 0° a 45° e alta até máximo de 70°. A fabricação destes módulos seguem as normativas técnicas NBR 60884-1 e NBR 60669-1. Apto para instalação individual em superfícies rígidas internas ou externas sem precisar quebrar parede. Este kit está disponível na cor branca brilhante e deve ser higienizado com um pano de limpeza seco, para não tirar o brilho do acabamento, evite usar produtos e / ou esponjas com abrasivos ou que contenham cloro. Sempre desligue a chave geral de corrente elétrica antes de instalar este tipo de equipamento, caso não tenha experiência suficiente busque ajuda de um técnico apto.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19

CLASSE ETIM

EC000020

MATERIAL

Plástico de engenharia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismos, tomada 2P+T, caixa e placa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FORMATO

Brasileira 2P+T

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1/NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191914332

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.098

LARGURA DA EMBALAGEM

0

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.095

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

17899191914339

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

15

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.425

ALTURA EMBALAGEM

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM