

**Placa embellecedora para 2 conectores RCA (Audio estéreo)
de 1 elemento negro Simon K45**

REF. K101/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa embellecedora de la serie Simon K45, está diseñada para dos conectores de clase RCA (audio estéreo). Su estética es muy moderna, ya que apuesta por un bonito acabado en color gris negro. Incluye los alojamientos para la fijación de los conectores a través de un sencillo sistema de roscado trasero. Los conectores deben comprarse por separado. Se trata de la versión individual de la placa, para dos o tres conectores RCA con embornamiento a tornillo. En cuanto a la instalación, permite la colocación en superficie o empotrada y tiene unas medidas de 45 x 22,5 x 8,5 milímetros en total. La placa embellecedora en gris negro Simon K45, está fabricada con componentes termoplásticos, libres de todo tipo de halógenos. De esta forma, se evita la propagación de un incendio en caso de que se genere alguna llama. No obstante, el material es muy seguro y admite altas temperaturas, por lo que el incendio es muy improbable. Además, una característica importante es que, si hubiera emisión de humos, la toxicidad sería inexistente.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 2 conectores RCA

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación de los conectores mediante roscado trasero No se incluye los conectores (deben adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones con 2 y 3 conectores
RCA de conexión a tornillo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RCA

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436038127	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 27216.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.12
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 72.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105.00	