

Luminaria Simon 716 suspendida 100 W 4000 K 1-10 V

REF. 71640138-784



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

CLASE ETIM

EC001716


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	DRIVER INCLUIDO	NÚMERO DE LUMINARIAS
50 - 60 Hz	Sí	1
CLASIFICACIÓN IK	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
08	Clase I	< 5 Steps MacAdam
CLASIFICACIÓN IP	L70 (°C)	ÓPTICAS
IP65	L70 > 54.000 h a 25°C	General 100°
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
100/240 V~	100°	Clase I
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
4000 K	125 lm/W	> 0,9
CONTROL	LÚMENES (LM)	POTENCIA (W)
1-10 V	13514 lm	100 W
CRI	LÚMENES/W	VIDA ÚTIL
80	125 lm/W	L70 > 54.000 h a 25°C

PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053282533	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.992	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 320	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 210	EAN EMBALAJE 8421053282533	VOLUMEN EMBALAJE 21504
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 320	PESO BRUTO EMBALAJE 2.992	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 2.28	ALTURA EMBALAJE 210	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 21504	LONGITUD EMBALAJE 320	ANCHO EMBALAJE 320
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 2.28	