

Connecteur SUB-D25 (port parallèle) femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K104A/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon, through its Simon K45 range, it provides all the elements and multimedia solutions required for its installation. In those cases which require a connection in parallel, this connector. Compatible with all direct snap-fit housings as well as the boxes in the Cima range, through the adaptor plates. Allows cabling according to its technical indications, and it is recommended in those places in which it is required a secure and convenient multimedia speed that is quick to place. Female SUB-D25 connector (parallel port) with trim plate. Aluminium finish, Simon K45 range. Terminal connection by welding. Installation by Insertion. Maximum recommended length of cabling: 30 meters, for more information, please refer to the product instruction sheet. Single plate of 2 elements and 4 modules, suitable for surface mounting and flush mounting. Supports from 0.2 to 0.5 mm Temperature it withstands: 5 to 40° C and -25 to 50° C. Metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke dimensions 90x45 mm Clean with a soft, dry cloth, do not use abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur SUB-D25 femelle (port parallèle)

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 à 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Sub-D25

NOMBRE DE CONTACTS

25

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

2 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

25

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046221

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.19

POIDS NET EMBALLAGE
0.19

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM